

HuWORD™ ニセコA エース

仕様

■ワープロ機能

日本語変換システム	FIXER3 (FIXER3は単独使用可能)
漢字変換方式	連文節変換
変換モード	逐次自動変換、辞書先読みモード、文書一括入力・一括変換、句読点による自動変換、高速変換
変換	ひらがな変換、カタカナ変換、全角変換、半角変換、確定後の再変換(漢字を含む)、漢数字変換
コード入力	JISコード、JIS区点コード
特殊入力	郵便番号住所入力、部首索引入力、記号入力
辞書	約五万語、FIXUT (FIXER3 ユーティリティ) により辞書の大きさは圧縮・拡張編集可能、辞書登録もフロッピー等による他は制限なし
学習機能	単語学習、文節内学習、文節区切学習、学習優先・意味優先の切り替え
辞書登録	全角文字・半角文字の登録可能(31文字まで登録可能)、単語の読みは仮名または英数字
ユーティリティ (FIXUT)	FIXER3組み込み・環境設定、ユーザー登録熟語一覧、ユーザー登録熟語の削除、辞書の合成、辞書の圧縮・拡張・編集
文字種類	ひらがな、カタカナ、全角、半角、倍角、縦倍角、4倍角、 ¹ / ₄ 上付き、 ₁ / ₄ 下付き
文字装飾種類	網かけ(7種類)、下線(7種類)、回転、斜体、強調、ルビ
罫線種類	8種類+文字罫線
編集	文字列編集=切り取り、複写、貼込み 行編集=中央揃え、右寄せ、左寄せ
検索・置換	文字列の検索、文字列の置き換え、逐次・一括
改頁挿入	改頁の指定
行ピッチ	行ピッチの指定、行間なし、半改行、重ね打ち、行ピッチ指定(1 ¹ / ₂ - 6)、全指定解除、行ピッチ一覧
左余白	左余白指定
右余白	右余白指定
枠空け	枠空け指定
タブ指定	タブ位置の指定
タブ機能	タブ位置へのカーソル移動
インデント機能	インデントの指定
外字作成	外字作成、登録、文字参照、削除、複写、切取り、一覧表示、登録外字印刷、16ドット-24ドットへの変換、24ドット-16ドットへの変換、ドット単位のスクロール、作成中の外字の回転表示
文書	3文書同時編集可能
文書管理	ドライブ選択、文書検索、グループ作成・削除、文書名変更、ディスク交換、文書複写、文書削除、文書一覧印刷、ディスク初期化
印刷機能	印刷サイズ-A3、B4、A4、B5、10インチ、15インチ、フリー
印刷用紙	印刷用紙=縦書き用紙印刷、横書き用紙印刷、左余白指定、右余白指定、縦書き印刷、袋綴じ印刷、印刷部数指定、印刷開始・終了頁指定、頁付け、ヘッダー・フッター指定、縮小印刷指定、差し込み印刷、罫線印刷抑止
	印刷装飾=均等割り付け、ロゴ指定、印刷抑止

必要機器構成

本体: PC-9801 M・VM・UV2・VM21・VX・XL・E*・F・VF (E・F・VFは2HDの増設ディスクが必要/E*は漢字ROMボードが必要)

本体メモリ: 384KB以上

ディスク装置: 5インチ2HD、3.5インチ2HD

ディスプレイ: 640×400ドット高解像度カラーディスプレイ (モノクロも可)

- MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- FIXER3は、株ソフトウェア・ソサエティの登録商標です。
- 製品には万全を期しておりますが、万一当社の責任による不都合がありましたら同種のものとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦下さい。
- このソフトを当社に無断で複製すること、および賃借業に使用することを禁じます。

プリンタ: *印は一部の機能がサポートされていません

メーカー	プリンタ名			
NEC	PC-PR201	PC-PR101TL	*NM-9100/9100II	
	PC-PR201CL	PC-PR104	*NM-9200/9200II	
	PC-PR201F	PC-PR202K	*NM-9300	
	PC-PR201H	*PC-PR403	NM-9300S	
	PC-PR201T	*PC-PR405	NM-9400/9400S	
	PC-PR201TL	PC-PR406(黒リボン付)	NM-9900	
	PC-PR201V	PC-8821	NM-9950	
	PC-PR101	*PC-8822	NM-5020	
	PC-PR101L	*PC-8824		
	PC-PR101T	*PC-8825		
EPSON	IP-130K	PC用ROM要	AP-80K	PC用ROM要
	UP-130K	PC用ROM要	HG-2500	PC用カートリッジ要
	VP-130K	PC用カートリッジ要	*SP-80	(漢字ROM要)
	VP-80K	PC用カートリッジ要		
ブラザー	M-1024P	M-1724P		
横河電気	NP-500	NP-510(黒リボン付)		
スター精密	*TR-24	AR-2400		
精工舎	*GP-550M			
ロジテック	*LPR-24T			
カシオ	*LCS-2400			

HuWORD™ ニセコ98

仕様

■ワープロ機能

ワープロ機能の仕様はニセコAと同一です。

■通信機能

通信機能	交信先の選択、交信先の条件設定、5件まで登録可能、オートダイヤル、モデム使用時にはオートダイヤル可能、オートログオンの設定、ID/パスワードなどの自動送信、10ステップ、5件まで登録可能
自動着信	自動ファイル受信機能
ファイル送受信	文書ファイルの受信可能
X-MODEM	X-MODEM方式でのファイル受信、ファイル送信、バイナリーファイルの送信可能
通信速度	300ボー、1200ボー

必要機器構成

本体: PC-9801 M・VM・UV2・VM21・VX・XL・E*・F・VF (F・VFでは2DD版をお使いください。E*は漢字ROMボードが必要)

本体メモリ: 384KB以上

ディスク装置: 5インチ2HD、8インチ2D、3.5インチ2HD、5インチ2DD

ディスプレイ: 640×400ドット高解像度カラーディスプレイ (モノクロも可)

プリンタ: 対応プリンタはニセコAと同一です。

モデム *印の機種は自動着信可能

メーカー	モデム名	
NEC	*PC-TL101	*ITM1200
	PC-8269	*PC-CM201
	*PC-CM202	*モデムボード(NEC純製PC-9801用)
サン電子	*PERSONAL NET 300	
	*MYLOOPER 300	*MYLOOPER 1200
サンワサプライ	*S MODEM 1200E	*S MODEM 300
EPSON	*SR-120AT	SR-30
AIWA	PV-D10	*PV-A1200
その他	ATコマンドサポートのモデム	CCITTコマンドサポートのモデム

HuMAN™シリーズは、HuMANコンセプトに基づいて開発されたソフトです。