

デジタルカメラの主な仕様

	C-800L (価格 128,000円)	C-400L (価格 74,800円)	C-400 (価格 49,800円)
形式	デジタルカメラ(記録・再生型)		デジタルカメラ(記録型)
記録方式	デジタル記録 (JPEG準拠)		
記録媒体	内蔵フラッシュメモリー		
	6MB	2MB	1MB
記録コマ数	30枚(高画質モード)/120枚(標準画質モード)	20枚(高画質モード)/80枚(標準画質モード)	12枚(高画質モード)/36枚(標準画質モード)
消去	1コマ消去、全コマ消去		全コマ消去
撮像素子	1/3インチCCD固体撮像素子		
	81万画素(総画素数)	35万画素(総画素数)	35万画素(総画素数)
記録画像	1,024×768ピクセル(高画質モード)/512×384ピクセル(標準画質モード)	640×480ピクセル(高画質モード)/320×240ピクセル(標準画質モード)	
ホワイトバランス	フルオートTTL		
レンズ	オリバスレンズ5mm、F2.8、非球面レンズを含むガラスレンズ4群5枚、(35mmフィルム換算36mm相当)		
絞り	F2.8、F5.6、F11		
測光方式	撮像素子によるTTL中央重点測光方式		
露出制御方式	絞り・シャッター可変プログラム露出制御		
撮影範囲	0.5m~∞(通常モード)/0.2m~0.5m(マクロモード)	0.75m~∞(通常モード)/0.2m~0.75m(マクロモード)	0.75m~∞(通常モード)/0.2m~0.75m(マクロモード)
シャッター	1/8~1/500秒(メカニカルシャッター併用)	1/8~1/500秒	1/8~1/500秒
感度	ISO100相当	ISO130相当	ISO130相当
ファインダー	光学実像式ファインダー(パララックス補正マーク、逆光補正用ターゲットマーク)、液晶モニタ		光学実像式ファインダー(パララックス補正マーク、逆光補正用ターゲットマーク)
液晶モニタ	1.8インチTFTカラー液晶(画素数 61,000画素)		
オンスクリーン表示	日付時刻、コマナンバー、プロテクト、画質モード、消去方法の指示、電池残量表示		
フラッシュ充電時間	約6秒(常温時、新品電池使用)		
フラッシュ撮影範囲	0.2m~2.4m	0.2m~3.5m	0.2m~3.5m
フラッシュモード	オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光、発光禁止、強制発光		
コントロールパネル	画質モード、記録可能残り枚数、消去モード、フラッシュモード、セルフタイマー、バッテリー残量、マクロモード、書き込み中を表示		
オートフォーカス	TTL方式AF(コントラスト検出方式)	---	
セルフタイマー	作動時間12秒		
外部コネクター	DC入力端子、データ入出力端子(RS232C)		
カレンダー用電源	3Vリチウムコイン電池(CR2025)×1個(交換可能)		
使用環境	温度:0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時)		湿度:30~90%(動作時)/10~90%(保存時)
電源	単3電池4本(アルカリ、ニッカド、リチウム、ニッケル水素が使用可能。マンガン電池は使用不可。専用ACアダプタ(別売))		
外形寸法(突起部含まず)	145mm(幅)×72mm(高さ)×47mm(厚さ)		145mm(幅)×72mm(高さ)×44mm(厚さ)
重量(電池別)	310g	295g	238g
付属品	ケース、ストラップ、アルカリ単3電池4本、リチウム電池(CR2025)1個		

デジタルカラープリンタの主な仕様 (価格 49,800円 別売品)

種類	デジタルカラープリンタ
形名	P-150
プリント方式	昇華サーマル方式: Y、M、C(3色面順次方式)
解像度/ドット数	148 dpi × 148 dpi / 640 dot × 480 dot
階調	256階調(8ビット色 約1,670万色)
用紙サイズ	専用紙/シール紙: 100mm × 141mm
プリント範囲	82mm(印画幅) × 109mm(印画長)
プリント速度	80秒以下/枚(給紙開始から排紙完了まで)※(ダイレクトプリント時110秒以下/枚)
給紙方式	トレイからの自動給紙(最大25枚)
排紙方式	前面排紙 トレイ
ホストインターフェース	<ul style="list-style-type: none"> Windowsマシン用パラレルポート: セントロニクス準拠 アンフェノール36ピン Macintosh用シリアルポート/デジタルカメラポート: RS232/422ベース mini DIN 8 pin
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	プリント時: 90W / スタンバイ時: 約5W
使用環境条件	温度: 10℃ ~ 35℃ / 湿度: 20% ~ 80% (結露なし)
設置条件	動作姿勢 水平±15度
外形寸法	232mm(幅) × 115mm(高さ) × 295mm(奥行) (但し、突起部およびトレイは除く)
重量	約4kg
付属品	Macintosh用接続ケーブル(オリバスデジタルカメラ接続用ケーブルと兼用) デバイスドライバソフトウェア(3.5"FD-Windows 3.1&95/Macintosh用各1枚) お試しキット(リボン、専用紙25枚)

※ Macintoshの場合、CPUがPowerPCでかつRS422が230Kbps以外の場合約220秒。

■ プリント用ドライバソフト動作環境

Macintosh版 本体 : 68040(33MHz)以上のCPUを搭載したMacintoshまたはPower Macintosh
対応OS: 漢字Talk 7.1以上(漢字Talk 7.5.1以上を推奨)

Windows版 本体 : 386以上(486以上を推奨)のCPUを搭載したDOS/V互換機
対応OS: Windows 3.1またはWindows 95

**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

● **オリバスフォトブラザ (OPP) 営業時間10:00~18:00 (水曜定休)**
〒160 東京都新宿区新宿5の17の9 伊勢丹そば新宿5丁目交差点角
サービスステーション ☎03(3209)4821 ショールーム ☎03(3209)4821 キャブリー ☎03(3209)8621
インフォメーションセンター ☎03(3208)5501
オリバスフォトブラザでは写真展を常時開催、カメラの展示もしております。お気軽にお立ち寄りください。

● **製品に関するお問い合わせ (テクニカルサポート) 営業時間9:30~12:00 13:00~18:00 (土・日・祝日定休)**
Tel. 03-5802-3400 Fax. 03-5802-3035

● **オリバスホームページ:** <http://www.olympus.co.jp>

● **デジタルオリバスサイト:** <http://teleparc.com/ad/olympus/>

● **FAX情報ボックス**
デジタルカメラ及び関連製品についての最新情報がファックスから引き出せます。
東京: 03-3940-6000 大阪: 06-455-6000 名古屋: 052-453-6000 福岡: 092-482-6000
札幌: 011-210-6000 仙台: 022-268-6000 広島: 082-223-6000
上記の番号に電話をかけ、さらに480000#を押して下さい。

オリバスの事業領域



オリバス光学工業株式会社 〒163-91 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル
オリバス販売株式会社 〒101 東京都千代田区神田駿河台3の4 龍名館ビル



エコマーク認定の再生紙を使用しています。

■ パソコン接続キット (PhotoDeluxe バージョンはデジタルカメラとのセット販売になります。)

PhotoDeluxe バージョン (C-1KP)	Adobe PhotoDeluxe オリバス版CD-ROM (Macintosh, Windows 3.1, 95用) Macintosh用Plug-inソフトウェア、Windows用TWINソフトウェア
価格 12,800円	パソコン接続用ケーブル (DOS/V用) 変換アダプタ (Macintosh、PC-98用)
フロッピーディスクバージョン (C-1KF)	ユーティリティソフトウェア3.5"FD (Macintosh, Windows 3.1, 95用) パソコン接続用ケーブル (DOS/V用) 変換アダプタ (Macintosh、PC-98用)
価格 7,800円	

■ ACアダプタ C-5AC (価格 4,500円 別売品)

■ 通信アダプタ T-100 (価格 49,800円 別売品) ※モデムカードは含まれません。

同梱品	
DCケーブル	T-10DC
カメラ接続ケーブル	T-10CT
通信ソフト	T-1.0W (Windows 3.1用)
単3電池	1セット
ストラップ	1本

- 対応デジタルカメラ: OLYMPUS CAMEDIA C-800L / C-400L (*96 10月現在)
- 対応メモリ (バックアップ使用時はATAフラッシュメモリのタイプIIをご使用ください。)

■ モデムカード T-28M (別売品)

OLYMPUS CAMEDIA 通信アダプタT-100専用の、一般有線回線用PCカード型モデムです。

通信速度	DATA: 28800 bps	FAX: 14400 bps
------	-----------------	----------------

ご注意: デジタル携帯電話にはご使用できません。
*このパッケージには、通信ソフト、ドライバソフト等は一切含まれておりません。

■ プリントバック (別売品)

	型番	価格	仕様
スタンダードセット	P-50P	3,300円	用紙50枚 インクリボン50枚分
16分割シールセット	P-50S16	6,000円	〃
はがき用インクリボン	P-50PC	3,000円	インクリボン50枚分

● **オリバスカメラクラブのご案内**

会員の特典: 月刊誌「オリバスフォトグラフィ」を進呈、写真コンテストにご応募できます。また撮影会、写真教室などのご案内をはじめ、写真に関する情報が得られます。さらに会員だけの特別販売品の頒布など多くの特典があります。入会金800円、会費一年間4,200円。(一般、その他家族割引、ジュニア割引、身障者割引があります。)申込み・お問い合わせはカメラクラブ事務局へ。
〒160 東京都新宿区新宿5の17の9 伊勢丹そば新宿5丁目交差点角 ☎03(3207)5511

オリバスカメラのご用命は

90UT-09

※モニター画面はめ込み合成です。
※このカタログに掲載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
※このカタログに記載された「希望小売価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税額が加算されます。
※このカタログは'96 10月現在のものです。外観・仕様・価格については、予告なしに変更する場合があります。