

# 勉強も、遊びも、徹底的にやるから面白い。

## ホビーからサイエンスまで、あらゆる分野に可能性を拓げる ハイポテンシャル・マシーンPC-8001mkII SR。

### サウンド 自分だけの音で、オリジナル演奏。

PC-8001mkII SRに内蔵されたシンセサイザICのFM音源は、ピアノ、ギター、ドラムなどの楽器の音からUFO、サイレンなどの効果音まで49種類の音が指定できます。これをもとにオリジナルの音作りも可能です。しかも、サウンドはFM3和音+SSG(サウンドジェネレータ)3和音の6重和音、8オクターブ。クリティカルの高い自然な音を楽しむことができます。オプションのミュージックインターフェースボードを用いて、MIDI規格の電子楽器に接続して、自動演奏やオーケストラ演奏が自由に楽しめます。



### グラフィックス アート感覚は、いまCGの世界へ翔く。

PC-8001mkII SRはサイクルスチール方式や最新のハードウェアの採用により、BASIC命令による高速グラフィック処理を可能としました。640×200ドットの高解像・8色モードで、精密で色彩豊かなアニメやイラストが描けます。320×200ドット・8色カラー・2画面のモードでは、各グラフィック



画面に優先順位を付けて画面合成。3次元的効果やスムーズな動きのスクロールゲームなどに応用できます。さらに、640×200ドット・3画面や320×200ドット・6画面のモノクロ表示を自由に操って、今までになかった面白い画面構成、画面効果を思う存分楽しむことができます。

### コンパチブル 完全互換性と高機能で、大活躍。

ベストセラー機PC-8001、PC-8001mkIIのソフトウェア、周辺機器がすべて利用できるPC-8001mkII SR。買ったその日から、活用できます。

N-BASIC、N<sub>80</sub>-BASICはもちろん、グラフィック&サウンド機能を強化したN<sub>80SR</sub>-BASICを搭載。ホビーから、学習、ホームユースにと、その実力を發揮します。

#### [PC-8001mkII SRの主な特長]

- PC-8001mkIIとコンパチブル
- 拡張されたグラフィックス機能
- シンセサイザにもなるサウンド機能
- カタカナとひらがなを選択可能
- N<sub>80SR</sub>-BASICによる高速グラフィック処理
- 日本語表示機能(オプション)
- 多彩な周辺機器群
- 各種入出力インターフェース標準装備
- 人間工学に基づいたステップスカルプチャ型キーボード採用



PC-8001mkII SR機能仕様	
CPU	μPD780C-1(Z-80Aコンパチブル) 約4MHz
ROM	N <sub>80SR</sub> -BASICおよびモニタ (このうち24KBはN-BASICと共通) 本体内蔵可能(N <sub>80</sub> -BASICモードで使用可) キャラクタジェネレータ ROM 8KB キャラクタモード ROM 4KB
RAM	メインメモリ グラフィック用VRAM 64KB スロット内増設可能(機械語にて使用) 最大32KB 最大4KB
表示能力	●テキスト表示 N <sub>80SR</sub> -BASIC動作時 80文字×25行、80文字×20行 40文字×25行、40文字×20行 ※上記のいずれかを選択、カナ文字、ひらがな文字選択可 N <sub>80</sub> -BASIC動作時 80文字×25行、80文字×20行 72文字×20行、40文字×25行、40文字×20行 36文字×25行、36文字×20行 ※上記のいずれかを選択 いずれのBASICモードでもバース、プリンタ、シーケンス又は、カラーアート(キャラクタ単位に指定可) モード表示 N <sub>80SR</sub> -BASIC動作時 640×200ドット 3画面(アトリビュートカラーモード) 320×200ドット 6画面(アトリビュートカラーモード) ※上記のいずれかを選択 N <sub>80</sub> -BASIC動作時 640×200ドット 1画面(モノクロモード) 640×200ドット 1画面(アトリビュートカラーモード) ※上記のいずれかを選択 いずれのBASICモードでも、グラフィック、テキストの間に合成可 (アトリビュートカラーでは、テキスト表示画面の制御によりキャラクタ単位にカラー8色指定可) カラー表示 N <sub>80SR</sub> -BASIC動作時 640×200ドット 1画面 320×200ドット 2画面 (グラフィック2画面の間に表示優先順位付合成可) ※上記のいずれかを選択 ドット単位に8色指定可 (グラフィック、テキストの間に表示優先順位付合成可) N <sub>80</sub> -BASIC動作時 320×200ドット 1画面(4色カラーモード) 黒、赤、緑と選択色 320×200ドット 1画面(4色カラーモード) 青、紫、水色と選択色 ※上記のいずれかを選択 (グラフィック、テキストの間に合成可) ●バックグラウンドカラー 8色指定可
ビデオ出力	R.G.B.セパレート出力(TTLインタフェース、カラー) コンポジットビデオ信号出力(輝度変調、モノクロ) 家庭用T.V.に接続可(家庭用テレビ用カラーアダプタ経由)
漢字ROM	オプション 文字構成 16×16ドット 文字種類 JIS第1水準漢字 2965字 非漢字 885字 画面構成 40文字×10行
キーボード	JIS標準配列準拠、本体一体型 ステップスカルプチャタイプ 10キー、コントロールキー、5ファンクションキー
拡張スロット	1スロット内蔵(PC-8001mkIIコンパチブル)
オーディオセット インターフェース	600ボーン FSK方式
汎用入力 インターフェース	ジョイスティック等の接続可
プリンタ インターフェース	パラレル・インターフェース(セントロニクス社仕様準拠)
シリアル インターフェース	RS-232C規格に準拠 割込み/ポーリング制御可、非同期 75/150/300/600/1200/2400/4800/9600 ボー
ミニオーディオ インターフェース	PC-80S3用インターフェース内蔵
8インチフロッピーディスクインターフェース	オプション 本体内蔵スロットに内蔵(N <sub>80SR</sub> , N <sub>80</sub> -BASICモードで使用)
オーディオ出力	FM音源 3和音(各音ごとに49種類の音色指定可) SSG音源 3和音(GI社PSGコンパチブル) スピーカ内蔵、音量調整ボリューム付 LINE OUT端子付
ライトペン	PC-8045K使用可
カレンダ時計	月、日、時、分、秒 ニッカド電源でバックアップ
電源	AC100V±10%、50/60Hz
温湿度条件	0~35°C、20~80%(但し、結露しないこと)
外形寸法	440(W)×295(D)×85(H)mm
重量	3kg
消費電力	22W

## NEC日本電気株式会社・日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル) ☎(03)454-1111(大代)

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル) ☎(03)454-5111(大代)

**NEC Bit-INN**

東京 ☎(03)255-4006, 4575-6 名古屋 ☎(052)263-0971

横浜 ☎(045)314-7707-9

大阪 ☎(06)213-8864

テレフォンサービス

**NECパソコンインフォメーションセンター ☎(03)452-8000**

電話番号のかけちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。

技術的なご質問・ご相談に電話で 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

お応えします。 受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

