



### 長時間のオペレーションを実現

低消費電力を考慮した回路設計により、アルカリマンガン電池使用で約18時間以上、\*専用のNi-Cd電池パックで5.5時間以上のオペレーションが可能です。またデスクの上などではACアダプタを使用すれば、経済的に使用することができます。RAMはCMOSタイプを採用しており、オペレーション用の電池がなくなった後も内部電池により、26時間以上メモリの内部を保持することができますので、ユーザプログラムやデータファイルを常時格納しておくことが可能です。内部電池はオペレーション用の電源から充電されます。

\*16KバイトRAM,25°C,65%時

### TELCOM機能で電話をフル活用

PC-8200シリーズは得意先やフィールドワークでの活用を考慮した通信機能重視設計。音響カプラと組み合わせて電話機に接続すればデータ通信が簡単に行えますので、離れた場所にあるPC-8000シリーズ、8800シリーズ、9800シリーズなどのパソコンや大型機をホストコンピュータとする超小型インテリジェントターミナルとして活躍します。

### 用途にあわせてシステムアップ

内蔵の各種インタフェースや専用のアダプタにより、PCシリーズの豊富な周辺機器に接続できることも大きな魅力です。オーディオカセットはPC-6000シリーズのデータレコーダ等が使用可能。プログラムやファイルをカセットテープで保存できます。PC-8031シリーズのミニディスクユニットには、専用I/Oポート(PC-8233)\*により接続が可能です。この他各種のプリンタやCRTディスプレイ、バーコードリーダなどにも簡単に接続ができますので、システムの拡張性はさらに広がります。

\*近日発売予定

PC-8201 機能仕様	
CPU	80C85(8085のCMOS版) CPUクロック 約2.4MHz
RAM	CMOS RAM 16Kバイト 標準実装 最大RAM容量 64Kバイト(本体実装) 拡張は、8Kバイト毎の増設が可能

ROM	CMOS ROM 32Kバイト 標準実装 拡張ROM容量 32Kバイト(本体実装)
LCD (表示部)	表示 40桁×8行 グラフィックドット数 240×64 有効表示面積 191.2(W)×50.4(H)mm
オーディオカセット インタフェース	ボーレート 600ボー フォーマット N-BASIC仕様に準拠
RS-232C インタフェース	ボーレート 75、110、300、600、1200、 2400、4800、9600、19200、ビット/秒 パリティ NON、偶数、奇数 RS-232C (±5V)

プリンタ インタフェース	セントロニクス社仕様準拠 (PCシリーズのプリンタの接続が可能)
バーコードリーダ インタフェース	HP社仕様インタフェース1ch標準装備 (コントロールプログラムは、オプション)
システム スロット	RAMカードリッジ(32Kバイト) 接続可 CRTアダプタ 接続可 外部拡張用インタフェース
ブザー	圧電式ブザー使用
電源	単3電池×4本 } 3電源方式 専用Ni-Cd電池パック } ACアダプタ
温湿度条件	5°C~35°C、20%~80%RH(結露しないこと)
外形寸法	300(W)×215(D)×35(H)mm 前部 61(H)mm 後部
重量	約1.7kg