

PC-9801F仕様

<b>CPU</b>	8086-2 (8086コンパチブル) クロック約8MHz (約5MHzにも切替可能)	<b>●グラフィック表示 (モノクロ)</b>	640×200ドット 12画面 640×400ドット 6画面 (専用高解像度ディスプレイ使用時) *上記のいずれかを選択 画面合成可(グラフィック、テキスト画面)	<b>キーボード (スカルプチャータイプ)</b>	JIS標準配列準拠 テンキー、コントロールキー、10ファンクションキー、キャピタルロック可 HELP、COPY、BS、INS、DEL、XFERキー セパレートタイプ(本体とケーブルにより接続)
<b>ROM</b>	N86-BASIC (86) およびモテマ96Kバイト	<b>●カラーグラフィック表示</b>	640×200ドット 4画面 640×400ドット 2画面 (専用高解像度ディスプレイ使用時) *上記のいずれかを選択 テキスト画面との合成可 カラー8色 ドット単位に指定可 8色指定可 8色指定可(専用高解像度ディスプレイ使用時を除く) RGBセパレート出力方式(カラー) コンポジットビデオ出力方式(輝度変動・モノクロ) 家庭用TVに接続可(TVアダプタ経由) 2画面独立表示可	<b>ミニフロッピーディスク (ノンインテリジェントタイプ)</b>	内蔵(PC-9801F1:1ドライブ、PC-9801F2:2ドライブ) 640Kバイトドライブ 本体内に2ドライブまで内蔵可能 3-4台目ユニット(PC-9832-4W)用インタフェースも内蔵
<b>RAM</b>	ユーザーズメモリ128Kバイト ●N86-日本語BASIC(86)動作時 テキストエリア 57Kバイト(バッファ領域を含む) 変数・ワークエリア 26Kバイト ●N86-DISK-BASIC(86)動作時 テキストエリア 57Kバイト(バッファ領域を含む) 変数・ワークエリア 40Kバイト *ユーザーズメモリが128Kバイト以上の場合でも扱える文字列データは62Kバイトまでとなります ●DISK-BASIC(86) (オプション)動作時 テキストエリア、変数・ワークエリア58Kバイト スロット内増設可能 128Kバイト単位 最大ユーザーズメモリ容量640Kバイト テキスト用VRAM 12Kバイト グラフィック用VRAM 192Kバイト	<b>●バックグラウンドカラー</b> <b>●ボーダーカラー</b> <b>●ビデオ出力</b>		<b>ミニフロッピーディスク (インテリジェントタイプ)</b>	インタフェース内蔵 PC-8000シリーズのミニフロッピーディスクユニットを4ドライブまで使用可能
<b>表示能力 ●テキスト表示</b>	80文字×25行、80文字×20行 40文字×25行、40文字×20行 *上記のいずれかを選択 リバーズ、プリンク、シーシフト (キャラクタ単位に指定可) カラー8色(キャラクタ単位に指定可)	<b>●漢字ROMボード</b> <b>●文字構成</b> <b>●文字種類</b>	本体標準装備 16×16ドット(半角表示可) JIS第1水準漢字 2965字 非漢字 885種 JIS第2水準漢字 3384字(オプション) ユーザー定義文字 63種 40文字×20行 テキスト画面、グラフィック画面のいずれにも表示可能 *漢字のテキスト画面表示は専用高解像度ディスプレイ使用時のみ	<b>プリントインタフェース</b>	8ビットパラレルインタフェース (セントロニクス社仕様準拠)
		<b>●画面構成</b>		<b>シリアルインタフェース</b>	RS-232C規格に準拠
				<b>カレンダー時計</b>	電池によるバックアップ
				<b>拡張スロット</b>	4スロット内蔵 1/0拡張ユニット(PC-9811)によりスロット増設可能
				<b>電源</b>	AC100V±10%、50/60Hz
				<b>温湿度条件</b>	10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)
				<b>外形寸法</b>	本体 420(W)×345(D)×150(H)mm キーボード 470(W)×195(D)×38(H)mm
				<b>重量</b>	本体 9.4kg(ミニフロッピーディスク1台内蔵) キーボード 1.6kg
				<b>消費電力</b>	60W(ミニフロッピーディスク1台内蔵) 最大80W

PC-9800シリーズ(PC-9801F関係)

型名	品名	特長	型名	品名	特長
PC-9801F1	CPU	5インチ両面倍密度トラックミニフロッピーディスクドライブ(容量640Kバイト/ドライブ)1台を実装	PC-9805	増設RAM	128Kバイトメモリ PC-9801-02N、PC-9801-17上に実装 64Kビット/チップ
PC-9801F2	CPU	5インチ両面倍密度トラックミニフロッピーディスクドライブ(容量640Kバイト/ドライブ)2台を実装	PC-9808	数値データプロセッサ	関数演算処理を高速化する副プロセッサ(8087-2、8MHz) 本体ボード上に実装
PC-9801-02N	増設RAMボード	RAM128Kバイトが実装されたメモリボード 本体の拡張スロットに実装	PC-9811	1/0拡張ユニット	拡張スロット増設用
PC-9801-04	ユニバーサルボード	オリジナル回路作成用ボード 本体の拡張スロットに実装	PC-9831-FD4	増設用ドライブユニット	5インチ両面倍密度トラックミニフロッピーディスクドライブ1台 PC-9801F1への増設用
PC-9801-07	5インチ固定ディスクインタフェースボード	本体と5インチ固定ディスクユニット1台目の接続用 本体の拡張スロットに実装	PC-9832-4W	拡張用ミニフロッピーディスクユニット	5インチ両面倍密度トラックミニフロッピーディスクドライブを2台実装 3.4台目ユニット
PC-9801-12	第2水準漢字ROMチップ	JIS第2水準の漢字(3,384字) 本体ボード上に実装	PC-98H33	5インチ固定ディスクユニット	1ユニット目用 容量10Mバイト DMA転送方式による高速データ転送
PC-9801-13	CMTインタフェースボード	オーディオカセット、データレコーダ接続用 本体の拡張スロットに実装 接続用ケーブル付	PC-98H34	拡張用5インチ固定ディスクユニット	2ユニット目用 容量10Mバイト DMA転送方式による高速データ転送
PC-9801-14	ミュージックシミュレーションボード	4オクターブ、8重和音、ステレオ出力、ミキシング機能、オーディオ出力端子付、本体の拡張スロットに実装	PC-9838-4W	DISK-BASIC(86)システムディスク	5インチ両面倍密度トラックミニフロッピーディスクシステムディスク1枚と未使用のフロッピーディスク1枚
PC-9801-15	8インチ標準フロッピーディスクインタフェースボード	8インチ標準フロッピーディスクユニット1台目接続用 本体の拡張スロットに実装	PC-9862	通信制御アダプタ	32705日本語エミュレータを実現するための通信アダプタ 本体の拡張スロットに実装
PC-9801-16	68000ボード	68000(8MHz)を実装したCPUボード 本体の拡張スロットに実装	PC-9864	ネットワークインタフェースボード	ローカルネットワーク用インタフェースボード プラチネーブル本ボードは本体の拡張スロットに実装
PC-9801-17	68000用増設RAMボード	RAM128Kバイトが実装されたメモリボード 68000ボードのもて動作 本体の拡張スロットに実装	PC-9871	MSマウスセット*	MSマウスマウス用インタフェースボード1枚 ボードは本体の拡張スロットに実装
PC-9801-18	拡張漢字ROMチップ	JIS第1、第2水準に含まれない漢字(388字)の追加用 本体ボード上に実装	PC-9881K	8インチ標準フロッピーディスクユニット	8インチ薄型ドライブ2台を実装 本体側からの電源投入切断が可能
PC-9801-19	GP-1B(IEEE-488)インタフェースボード	IEEE-488インタフェースをもつ各種計測・制御機器の接続用 本体の拡張スロットに実装	PC-9881用アダプタ	PC-9881用電源ボックス 本体に接続する電源ケーブル添付	

\*MSマウスの名称は、マイクロソフト社の登録商標です。

PC-9801F関連製品

型名	品名	特長
PC-KD551	14インチカラーディスプレイ	最大640×400ドットの高分解能 水平周波数24.83kHz ドットピッチ0.39mm
PC-8853N	14インチカラーディスプレイ(高解像度)	最大640×400ドットの高分解能 水平周波数24.83kHz ドットピッチ0.31mm
PC-8851	14インチモノクロディスプレイ(高解像度)	最大640×400ドットの高分解能 水平周波数24.83kHz

●ディスプレイ この他にも各種ディスプレイが接続できます。

型名	品名	特長
PC-PR201	日本語シリアルプリンタ	24ピンプリントヘッドの採用による 明朝体の高品質印刷
PC-8822	漢字プリンタ	18ピンヘッドによる高品質印刷
PC-8825	熱転写漢字プリンタ	24ピンサーマルヘッドを採用した 高品質印刷プリンタ
PC-8826	カラープロッタプリンタ	4色マルチペンの採用で123mm/sの 高速印刷を実現 プリンタ機能内蔵

●プリンタ この他にも各種プリンタが接続できます。

型名	品名	特長
PC-80S31	ミニフロッピーディスクユニット	5インチ両面倍密度ミニフロッピーディスク ドライブ2台実装 容量320Kバイト/ドライブ

●ミニフロッピーディスクユニット この他にも各種ミニフロッピーディスクユニットが接続できます。

テレフォンサービス

**NEC パソコンインフォメーションセンター** 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)  
受付時間/AM 9:00 ~ PM 5:00月曜日~金曜日(祝日を除く)

NECのパソコンに関する技術的なご質問、ご相談に  
電話でお応えします。どうぞご利用ください。

\*電話番号はよくお確かめの上おかけください。


**(03)452-8000(代)**

NECショールーム

**C&Cプラザ**

21世紀にさわってほしい...NECのC&C(コンピュータ・アンド・コミュニケーション)技術を総合的にご覧いただくショールームです。パソコンゾーンでは、NECパソコンファミリーの全機種を展示しています。

〒100東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル  
☎ 東京(03)595-0511(代) 営業時間:AM10:00~PM7:00



NEC パーソナルコンピュータサービスルーム

**Bit-INN**

パソコン入門から応用技術まで...ハードウェア、ソフトウェア、関連図書も豊富に取り揃えました。専門家のアドバイス、セミナーの開催、メンテナンスなどサービスは多面的。幅広くご利用いただけます。

**Bit-INN TOKYOシステムセンター**

〒101東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館7F  
☎ (03)255-4006、4575~6

**Bit-INN YOKOHAMAシステムセンター**

〒220横浜西区北幸1-8-4 横浜西口第2ミナトビル7F  
☎ (045)314-7707~9

**Bit-INN NAGOYAシステムセンター**

〒460名古屋市中区大須3-21-22明治生命上津ビル(1-2F)  
☎ (052)263-0971

**Bit-INN OSAKAシステムセンター**

〒542大阪府南区久左衛門町24 難波日興ビル9F  
☎ (06)213-8864

**NEC 日本電気株式会社**

〒108東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル) ☎ (03)454-1111(大代)

**NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社**

〒108東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル) ☎ (03)454-5111(大代)

- ★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
- ★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。
- ★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。

お問合せ、ご用命は下記の販売店へどうぞ