

PC-9801LX2/LX4/LX5機能仕様

CPU	80286、クロック約12/10MHz V30(μPD70116)クロック約8MHz (ディップスイッチによりCPUを切り替えて使用)	補助記憶装置	フロッピーディスク	1Mバイトタイプの3.5インチフロッピーディスク*2ドライブ 3~4台目の1MバイトタイプフロッピーディスクとしてPC-9831-MF2、 PC-9831-VW2のいずれか接続可 (別売のフロッピーディスク増設ケーブルまたは専用拡張アダプタ経由) *容量640Kバイトの3.5インチフロッピーディスク媒体の読取り/書込も可	
	ROM		BIOSおよびN ₈₈ -BASIC(86)96Kバイト	固定ディスク	LX2:なし LX4:20Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク内蔵 LX5:40Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク内蔵
メモリ	RAM	ユーザーズメモリ640Kバイト、メモリ専用スロットにより増設可能 最大内蔵可能ユーザーズメモリ3.6Mバイト	イメージスキャナ	マウスインタフェース	内蔵、マウス(PC-9872U)接続用
	VRAM	テキスト用VRAM 12Kバイト グラフィック用VRAM 256Kバイト		プリンタインタフェース	8ビットパラレルインタフェース(セントロニクス社仕様に準拠、14ピン)
ディスプレイ表示	表示素子	白黒液晶(バックライト付き) (アナログRGBディスプレイ接続可能)	シリアルインタフェース	1ch内蔵、RS-232C規格に準拠	
	テキスト表示	80文字×25行、80文字×20行 40文字×25行、40文字×20行 リバース、プリンク、シーケレット(キャラクタ単位に指定可) 8階調、単色表示(アナログRGBディスプレイ接続時はカラー8色)	カレンダー時計	電池によるバックアップ	
	グラフィック表示 (カラーモード)	640×400ドット 2画面 640×200ドット 4画面 8階調、単色表示(アナログRGBディスプレイ接続時はカラー4,096色中16色)	拡張バス	専用拡張アダプタ(PC-9801LS-07)に専用ボード(モテムボード、B4670 IIインタフェースセット、通信制御アダプタ、PC-98LT互換ボード)を装着 可能	
	(モノクロモード)	640×400ドット 8画面 640×200ドット 16画面 2階調	電源	AC100V±10%、50/60Hz	
機能	画面合成	可能(グラフィック、テキスト画面)	温湿度条件	10~35°C、20~80%(但し結露しないこと)	
	漢字表示	漢字ROM本体標準装備 JIS第1、第2水準漢字等約7,600字 ユーザー定義文字 188種 16×16ドット 40字×20行、40字×25行	外形寸法	本体:339(W)×380(D)×103(H)mm	
入力装置	キーボード	JIS標準配列準拠コントロールキー、10ファンクションキー、HELP、COPY、 BS、INS、DEL、XFER、NUMキー CAPS、カナのロックはソフトウェアで制御可、CPU本体との一体型(パーム レスト付き)、テンキーボード(PC-9801LS-01)接続可能	重量	LX2:7.6kg LX4:8.3kg LX5:8.3kg	
			消費電力	LX2:60W(最大75W) LX4:75W(最大90W) LX5:75W(最大90W)	
		主な添付品		電源ケーブル、専用プリンタケーブル、ガイドブック N ₈₈ -日本語BASIC(86)入門、日本語入力ガイド N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver.6.1)ユーザーズマニュアル N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver.6.1)リファレンスマニュアル N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver.6.1)システムディスク、 お客様登録カード、保証書	

●従来のPC-9800シリーズ用ソフト/ハードのうちCPUの実行速度に依存するものや、個々のパソコン本体が独自に持っているシステム情報を参照するソフト/ハードは、一部正常に動作しないものがありますのでご注意ください。●従来のPC-9800シリーズ用拡張ボードのうちCPUクロックのデュエター比やROM、RAMボードのウェイト等の差異により一部使用できないボードがありますのでご注意ください。●本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺装置が必要になる場合がありますので、ご購入の際はあらかじめご確認ください。●MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。MS OS/2、MS-WINDOWS、MS-EXCEL、MS-NETWORKS、MULTIPLANは米国マイクロソフト社の商標です。LEVEL II COBOLは英国マイクロフォーカス社の商標です。UNIXオペレーティングシステムは米国AT&T社が開発しライセンスしています。X Windowは米国マサチューセッツ工科大学の商標です。NFSは米国サンマイクロシステムズ社の商標です。

PC-9800シリーズの主な拡張装置

型名	品名	標準価格(税別)	備考	型名	品名	標準価格(税別)	備考	型名	品名	標準価格(税別)	備考
PC-9801LV-01	テンキーボード	12,500	—	PC-9801LV-15	フロッピーディスク増設ケーブル	11,500	◎	PC-9801-54	増設RAMサブボード	60,000	◎ *3
PC-9801LV-02	PC-98LT互換ボード	26,000	① *1	PC-9801LV-16	CRT置き台	8,500	◎	PC-9801-55	SCSIインタフェースボード	38,000	◎ *3
PC-9801LV-04	B4670 II インタフェースセット	78,000	◎ *1	PC-9801LX-01	増設RAMボード	59,000	◎	PC-9801-63	数値データフロセッサ	75,000	◎ ②
PC-9801LV-24	B4670 II 拡張ボード	45,000	◎ *1	PC-9801LS-01	テンキーボード	14,500	◎	PC-TL102L	オートホン	98,000 (取付工費別)	◎
PC-9801LV-06	モテムボード	40,000 (取付工費別)	◎ *1	PC-9801LS-02	増設RAMボード	80,000	—	PC-9872U	マウス	10,000	◎
PC-9801LV-08	I/O拡張ユニット	98,000	◎ *2	PC-9801LS-04	通信制御アダプタ	50,000	◎ *1	PC-98XL-02	1mPPボード	180,000	◎ *3 *6
PC-9801LV-11	バッテリーバック	7,000	—	PC-9801LS-07	専用拡張アダプタ	12,000	◎	PC-98XL2-04	B4680インタフェースボード	198,000	◎ *3
PC-9801LV-12	ACアダプタ	14,000	—	PC-9801-27	5インチ固定ディスクインタフェースボード	20,000	◎ *3 *4	PC-9885	RS-232Cケーブル	7,500	◎
PC-9801LV-13	プリンタケーブル	7,000	◎	PC-9801-53	増設RAMボード	89,000	◎ *3 *5	PC-9886	RS-232Cケーブル(リバース)	12,000	◎

◎:使用可能です。①:V30のものでのみ使用可能です。②:80286CPUのものでのみ使用可能です。—:使用できません。*1:PC-9801LS-07専用拡張アダプタが必要です。*2:専用拡張アダプタ、フロッピーディスク増設ケーブルとの同時使用はできません。*3:PC-9801LV-08の拡張ユニットが必要です。*4:CPUに固定ディスクを内蔵している場合には使用できません。*5:先にCPU本体に内蔵メモリを装着しておく必要があります。*6:80286CPUクロック周波数12MHzでの使用はできません。(金額単位:円)