



# つながるぞ ひろがるぞ NECのパソコン

	PC-9801RX2	PC-9801RX4
外観		
補助記憶装置	1Mバイトタイプ5インチFDD*2台内蔵 (3~4台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェース内蔵) (20M/40Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク内蔵可能)	1Mバイトタイプ5インチFDD*2台内蔵 (3~4台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェース内蔵) 20Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク1台内蔵 (2台目ユニット用インタフェース内蔵)

PC-9801RX2は固定ディスクドライブが本体内部に増設できるため、固定ディスクアクセスランプがついています。従って、外観はPC-9801RX4とほぼ同じです。

\*640Kバイトタイプの5インチフロッピーディスク媒体の読み取り/書き込み可能

## PC-9801RX2/RX4機能仕様

CPU	80286、クロック約12/10MHz V30(μPD70116) クロック約8MHz、 (ディップスイッチによりCPUを切替えて使用)	補助記憶装置	フロッピーディスク	1Mバイトタイプの5インチフロッピーディスク*2ドライブ内蔵 3~4台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェースも内蔵 *640Kバイトタイプの5インチフロッピーディスク媒体の読み取り/書き込み可能
ROM	BIOSおよびN <sub>86</sub> -BASIC(86) 96Kバイト	メモリ	固定ディスク	RX2:20Mバイトタイプ(PC-9801RA-34)または40Mバイトタイプ (PC-9801RA-35)の3.5インチ固定ディスク内蔵可能 RX4:20Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク内蔵 PC-98H54U増設用インタフェースも内蔵 SCSIインタフェースボード(PC-9801-55)経由で PC-HD020/PC-HD040/PC-HD130を最大4台まで接続可能
RAM	ユーザーズメモリ640Kバイト、メモリ専用スロットおよび 拡張スロットにより増設可、内蔵可能な最大ユーザーズメモリ11.6Mバイト (メモリ専用スロットに3Mバイト、拡張スロットに8Mバイト増設)		マウスインタフェース	内蔵、マウス(PC-9872U)接続用
VRAM	テキスト用VRAM 12Kバイト グラフィック用VRAM 256Kバイト		プリンタインタフェース	8ビットパラレルインタフェース (セントロニクス社仕様)に準拠、14ピン)
テキスト表示 (英数カナ)	80文字×25行、80文字×20行 40文字×25行、40文字×20行 リバーズ、プリンク、シークレット、カラー8色(キャラクタ単位に指定可)	インタフェース	シリアルインタフェース	1ch内蔵、RS-232C規格に準拠 (RS-232C拡張インタフェースボードにより2ch増設可)
グラフィック表示 (カラー)	640×400ドット 2画面 640×200ドット 4画面 カラー 4096色中16色(アナログRGBディスプレイ使用時) 8色中8色(デジタルRGBディスプレイ使用時)	電源	拡張スロット	4スロット内蔵
グラフィック表示 (モノクロ)	640×400ドット 8画面 640×200ドット 16画面	電源	電源	AC100V±10%、50/60Hz
画面合成	可能(グラフィック、テキスト画面)	温度湿度条件	温度湿度条件	10~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)
漢字表字	漢字ROM本体標準装備 JIS第1、第2水準漢字等約7,600字 ユーザー定義文字188種 16×16ドット 40字×25行、40字×20行 テキスト画面、グラフィック画面のいずれにも表示可能 ※漢字のテキスト画面表示は専用高解像度ディスプレイ使用時のみ	外形寸法	外形寸法	本体:380(W)×335(D)×150(H)mm キーボード:435(W)×180(D)×34(H)mm
キーボード (スカルプチャータイプ)	JIS標準記号準拠 デンキキー、コントロールキー、15ファンクションキー、 HELP、COPY、BS、INS、DEL、XFER、NFERキー、 CAPS及びカナのロックはソフトウェアで制御可 ケーブルタイプ(本体とケーブルにより接続)	重量	重量	本体 RX2: 9.3kg キーボード1.2kg RX4: 10.7kg
		消費電力	消費電力	RX2: 60W(最大130W) RX4: 80W(最大130W)
		主な添付品	主な添付品	電源ケーブル、ガイドブック、N <sub>86</sub> -日本語BASIC(86)入門 日本語入力ガイド、N <sub>86</sub> -日本語BASIC(86)(Ver6.0)ユーザーズマニュアル、 N <sub>86</sub> -日本語BASIC(86)(Ver6.0)リファレンスマニュアル、 N <sub>86</sub> -日本語BASIC(86)(Ver6.0)システムディスク、お客様登録カード、保証書

●従来のPC-9800シリーズ用ソフト/ハードのうちCPUの動作に依存するものや、個々のパソコン本体が独自に持っているシステム情報を参照するソフト/ハードは、一部正常に動作しないものがありますので、ご注意ください。●従来のPC-9800シリーズ用拡張ボードのうちCPUクロックのチューニング比やROM、RAMボードのフェイト等の差異により一部使用できないボードがありますのでご注意ください。●MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。MS OS/2、MS-WINDOWSは米国マイクロソフト社の商標です。UNIXオペレーティングシステムは米国AT&T社が開発し、ライセンスしています。LEVEL II COBOLは、英国マイクロフォーカス社の商標です。PostScriptは米国アドビシステムズ社の商標です。

(金額単位:円)

PC-9800シリーズの主な拡張装置											
型名	品名	標準価格	備考	型名	品名	標準価格	備考	型名	品名	標準価格	備考
PC-9801RX-01	増設RAMボード	80,000	◎	PC-9801-27	5インチ固定ディスクインタフェースボード	20,000	◎ *3	PC-9801-59	高速回線アダプタ	130,000	◎
PC-9801RA-01	増設RAMボード	80,000	-	PC-9801-29N	GP-IB(IEEE-488)インタフェースボード	48,000	◎	PC-9801-62	数値データプロセッサ	75,000	①
PC-9801RA-34	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	168,000	◎ *1	PC-9801-36	カードリッジテープユニット用インタフェースボード	45,000	◎	PC-9801-63	数値データプロセッサ	75,000	②
PC-9801RA-35	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	238,000	◎ *1		フロッピーディスク	125,000 (税別)	◎	PC-9811N	I/O拡張ユニット	98,000	◎ *4
PC-9801ES-34	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	140,000	-	PC-9801-38L	マルチフォントROMボード	48,000	◎	PC-9861K	RS-232C(第2~第3回線用)拡張インタフェースボード	50,000	◎
PC-9801ES-35	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	190,000	-	PC-9801-51	増設RAMボード(1Mバイト)	80,000	②	PC-9863N	モデムボード	38,000 (税別)	◎
PC-9801-04	ユニバーサルボード	6,000	◎	PC-9801-52	増設RAMボード(2Mバイト)	100,000	②	PC-9864L	B4670 II インタフェースセット	78,000	◎
PC-9801-09	ミニフロッピーディスクインタフェースボード	25,000	① *2	PC-9801-53	増設RAMボード	89,000	③	PC-9864L-01	B4670 II 拡張ボード	45,000	◎
PC-9801-13	CMTインタフェースボード	15,000	-	PC-9801-54	増設RAMサブボード	60,000	③	PC-9865	モデムボード	40,000 (税別)	◎
PC-9801-14	ミュージックジェネレータボード	28,000	①	PC-9801-55	SCSIインタフェースボード	38,000	◎	PC-9866	通信制御アダプタ	50,000	◎
PC-9801-16	68000ボード	72,000	-	PC-9801-56	ビデオプロセッサボード	398,000	◎	PC-9866L	通信制御アダプタ	125,000	◎
PC-9801-25	スーパーインポーズボード	58,000	①	PC-9801-57	モデムボード	49,000 (税別)	◎	PC-98XL-02	ImPPボード	180,000	◎ *4
PC-9801-26K	サウンドボード	25,000	◎	PC-9801-58	ISDN用通信アダプタ	160,000 (税別)	◎	PC-98XL-04	B4680インタフェースボード	198,000	◎

◎:使用可能です。①:V30CPUのみでものみ使用可能です。②:80286CPUのみでものみ使用可能です。③:80286CPUのみでものみ使用可能です。日本語MS-DOS(Ver.3.3)を使用すればV30のもとも使用可能です。-:使用できません。\*1:RX4には使用できません。  
\*2:本体内部フロッピーディスクを1Mバイト固定モードで使用します。\*3:RX4には使用できません。またRX2で本体に固定ディスクを内蔵した場合にも使用できません。\*4:80286CPUクロック周波数12MHzでは使用できません。●PC-U-X(Ver.2.0)は使用できません。