



PC-98LT機能仕様			
メ モ リ	CPU	μPD70216(μPD70116コンパチブル) クロック約8MHz	キーボード JIS標準配列準拠 コントロールキー、10ファンクションキー、キャピタルロック可 DEL、BS、INS、XFER、NFER、NUMキー CPU本体との一体型
	ROM	日本語MS-DOS(Ver3.1)およびN <sub>2</sub> 日本語BASIC(LT)512Kバイト 文節変換用辞書(36,000語)	補助記憶装置 フロッピーディスク 1Mバイトタイプの3.5インチ薄型フロッピーディスクを1ドライブ内蔵*2 (640Kバイトタイプの3.5インチフロッピーディスク媒体の読み取り/書き込みも可能)
	RAM	ユーザーズメモリ384Kバイト標準装備 最大ユーザーズメモリ容量640Kバイト(256Kバイトの増設可能) システム用メモリ 64Kバイト	インタフェース プリンタインタフェース 8ビットパラレルインタフェース内蔵 (セントロニクス社仕様準拠)
	VRAM	32Kバイト	シリアルインタフェース 1ch内蔵 RS-232C規格準拠
デ ィ ス プ レイ 表 示 機 能	表示素子*1	液晶(LCD)	カレンダー時計 電池によるバックアップ
	テキスト表示	80文字×25行、80文字×20行 リバーズ、シークレット、アンダーライン(キャラクタ単位に指定可)	電源 Ni-Cdバッテリー8時間充電後、約4時間使用可 (フロッピーディスク使用率10%時) AC100V±10%(ACアダプタ経由で供給)
	グラフィック表示	640×400ドット モノクロ 1画面	温湿度条件 10~35℃、20~80% (但し結露しないこと)
	漢字表示	JIS第1、第2水準漢字ROM本体標準装備 16×16ドット JIS第1水準漢字2,965字、JIS第2水準漢字3,384字、 非漢字885種、ユーザ定義文字188種	外形寸法 305(W)×265(D)×65(H)mm
			重量 約3.8kg
			消費電力 最大6W(フロッピーディスクアクセス時)

\*1: PC-98LTの情報をCRTディスプレイに単色表示するためのCRTアダプタ(PC-98LT-02)も提供予定です。(時期未定)  
\*2: 2台目のドライブとして使用できる外付け型の拡張用マイクロフロッピーディスクユニット(PC-98LT-31)も提供予定です。(62年2月末予定)

PC-98LT model 2に標準装備のPC-PR102 TL(B) 機能仕様																																				
<p>■印字方式 熱転写ドットマトリックス方式、片方向印字</p> <p>■ドット構成/印字桁数/印字速度</p> <table border="1"> <tr> <th>文字種</th> <th>ドット構成(縦×横)</th> <th>印字桁数(字/行)</th> <th>印字速度(字/秒)</th> </tr> <tr> <td>英数字</td> <td>16×13</td> <td>80</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>カタカナ</td> <td>17×11</td> <td>137</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>フリガナ</td> <td>16×13</td> <td>96</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>プロポーショナル</td> <td>16×6~15</td> <td>max 213</td> <td>38~93</td> </tr> <tr> <td>印字</td> <td>22×22</td> <td>53</td> <td>25</td> </tr> </table> <p>■文字の種類 英数字・記号(SR、0を含む) 96種、カタカナ・記号63種・ひらがな55種、CG</p>	文字種	ドット構成(縦×横)	印字桁数(字/行)	印字速度(字/秒)	英数字	16×13	80	35	カタカナ	17×11	137	40	フリガナ	16×13	96	38	プロポーショナル	16×6~15	max 213	38~93	印字	22×22	53	25	<p>グラフィック56種、漢字7,014種*(第1水準漢字2,965種、非漢字665種、第2水準漢字3,384種)、外字登録64字(16×16ドット、24×24ドット)、ダウンロード32字(1バイト)・漢字はJIS C6226-1978に準拠。</p> <p>■英数カナ字体の種類 標準の字体に加え、イタリック、ゴシック、クレーエ(タイプライタ)の各字体の印字が可能。</p> <p>■改行幅 1/6インチ、1/8インチおよびN/120インチ(N=0~99)</p> <p>■改行時間 300ms(1/6インチ改行時)</p>	<p>■改行方向 順方向および逆方向</p> <p>■用紙送り方法 シートガイド(標準装備)、ロール紙ホルダ(オプション)</p> <p>■使用用紙</p> <table border="1"> <tr> <th>紙の種類</th> <th>用紙幅</th> <th>用紙厚</th> </tr> <tr> <td>上質のカットシート(単葉用紙) 上質ロール紙*</td> <td>5~8.5インチ</td> <td>55~70kg</td> </tr> <tr> <td>ハガキ</td> <td>用紙幅・厚ともに官製ハガキ相当のもの</td> <td></td> </tr> </table> <p>*ロール紙ホルダ(オプション)を使用</p>	紙の種類	用紙幅	用紙厚	上質のカットシート(単葉用紙) 上質ロール紙*	5~8.5インチ	55~70kg	ハガキ	用紙幅・厚ともに官製ハガキ相当のもの		<p>■インタフェース セントロニクス社仕様準拠</p> <p>■バッファサイズ 2Kバイト</p> <p>■温湿度条件 動作時:10~35℃、10~85% 保管時:-25~60℃、0~90%*(ただし結露しないこと)*インクリボンを除く。</p> <p>■電源 Ni-Cd電池:6V ACアダプタ:100V±10%、50/60Hz兼用</p> <p>■消費電力 動作時:14W</p> <p>■外形寸法 297(W)×130(D)×65(H)mm</p> <p>■重量 約1.5kg(ACアダプタを除く)</p>
文字種	ドット構成(縦×横)	印字桁数(字/行)	印字速度(字/秒)																																	
英数字	16×13	80	35																																	
カタカナ	17×11	137	40																																	
フリガナ	16×13	96	38																																	
プロポーショナル	16×6~15	max 213	38~93																																	
印字	22×22	53	25																																	
紙の種類	用紙幅	用紙厚																																		
上質のカットシート(単葉用紙) 上質ロール紙*	5~8.5インチ	55~70kg																																		
ハガキ	用紙幅・厚ともに官製ハガキ相当のもの																																			

\*VRAM容量の違い等により、PC-98LTでは既存のPC-9800シリーズ用の市販ソフトウェアは使用できない場合があります。 \*MS-DOS、MULTIPLANは米国マイクロソフト社の商標です。LEVEL II COBOLは英国マイクロフォーカス社の商標です。

**NEC** 日本電気株式会社  
〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル) ☎(03)454-1111(大代)

**NEC** 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社  
〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル) ☎(03)454-5111(大代)

**NEC Bit-INN**  
東京 ☎(03)255-4575 横浜 ☎(045)314-7707  
●セミナー (03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971  
●メンテナンス (03)255-9539 大阪 ☎(06)213-8864

**NECパソコンインフォメーションセンター**  
〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉  
東京03(452)8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)  
大阪06(211)9800 〒542 大阪市南区久左衛門町24(難波日興ビル)

受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)  
(電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)  
★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★このカタログの記載内容は昭和61年11月現在のものです。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

